

# HG600EX

## CALEFACTOR EXTERIOR

**Heatwave**®

heatwave.com.mx

### CARACTERÍSTICAS

- **CALEFACTOR DE GAS LP**  
para exteriores
- **USO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE INVERDADEROS**
- **DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD:**  
Analizador atmosférico y cierre de válvula al apagarse el piloto.
- **PERILLA CON AUMENTO GRADUAL DE POTENCIA**
- **FÁCIL TRANSPORTE**
- **HASTA 60,000 BTU'S DE CALOR**
- **ACABADO GOFRADO**  
para mayor resistencia
- **PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIÓN**



### ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del Calefactor	Peso del Empaque	Potencia Calorífica		Consumo Gas (gr/hr)			Área recomendada en mts <sup>2</sup> . **
	LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO			MÍNIMA	MÁXIMA	MIN		MAX	
LP	500	210	232	520	245	365	5.4 Kgs.	6.7 Kgs.	40,000 BTU	60,000 BTU	830	-	1250	150

2019/01

**Heatwave**®

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0100 | imacon.com

**in** METAL MECANICA  
MACON S.A. de C.V.

**NOM**

**Heat**  **wave**®

**LOS MEJORES CALEFACTORES Y BOILERS DE MÉXICO.**

[www.heatwave.com.mx](http://www.heatwave.com.mx)

 **METAL MECÁNICA  
MACON S.A. de C.V.**

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 |  
Tel. (871) 759.0100 | [www.imacon.com](http://www.imacon.com)